

客户 Customer: _____

日期 DATE: _____

纳入仕様书

SPECIFICATION

产 品 名 称 PRODUCT NAME: 声表滤波器

SAW Filter

贵 司 料 号 YOUR PART NO.: _____

敝 司 料 号 OUR PART NO.: MS11U1G47-RX32C

版 本 号 VERSION.: V1.2

接受 RECEPTION

THE SPECIFICATION HAS BEEN ACCEPTED.

该纳入仕様书已被我司接受

日期:
DATE:公司:
COMPANY:批准
CFMD审核
CHKD接收
RCVD

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO., LTD
TEL: 86-755-28085000
FAX: 86-755-28085605

CFMD. 批准	CHKD. 审核	DSGD. 担当
赵拥军	赖定权	赵新佳

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
地址:深圳市坪山区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号
电话(Tel): 0755-28085000 传真(Fax): 0755-28085605

邮编(Postcode): 518110

纳入仕様书改定履历

MODIFY HISTORY OF SPECIFICATION

NO.	修改日期/DATE	修改内容/CONTENT	批准/APPROVED
1.0	2021.05.28	初稿 /New Released	赵拥军
1.1	2021.07.12	版本升级/Version Upgrade	赵拥军
1.2	2021.07.19	版本升级/Version Upgrade	赵拥军

目录 CATALOG

1 适用范围 Scope.....	4
2 品名构成 Product Identification.....	4
3 尺寸和管脚定义 Dimensions and PIN Configurations.....	4
4 推荐焊盘与测试电路 Recommended Land Pattern and Test Circuit.....	4
5 电气性能 Electrical Characteristics.....	5
6 包装 Packaging.....	8
7 装箱清单及标志 Packing documents and marking.....	9
8 保管 Storage.....	11

1 适用范围 Scope

麦捷声表滤波器系列产品设计用于 WIFI、GPS、移动电话和无绳电话机等相关市场中。
Microgate SAW Component is applicable for WIFI/GPS/Mobile phone/Cordlessphonerelevant market.


2 品名构成 Product Identification

MS 11 U 1G47 - RX 32 C
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 麦捷声表滤波器/Microgate SAW
- ② 尺寸/Size: 11(20-2016, 18-1814, 15-1511, 14-1411, 11-1109)
- ③ 输出/Output: U(B-Balance out, U-Unbalance out)
- ④ 频率/Frequency: (1G47-1.47GHz)
- ⑤ 型号/Type: RX(QP-QPX, DU-Duplexer, DI-Diplexer, TX-TX SAW, RX-RX SAW)
- ⑥ 频段/Band: 32-Band32
- ⑦ 流水号/Serial number: C

3 尺寸和管脚定义 Dimensions and PIN Configurations

Unit:mm




PIN NO.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PIN Name	Input	GND	GND	Out	GND

4 推荐焊盘与测试电路 Recommended Land Pattern and Test Circuit


Land Pattern

Unit:mm



Test Circuit

Bottom View



深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

地址:深圳市坪山区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号

电话(Tel): 0755-28085000

传真(Fax): 0755-28085605

邮编(Postcode): 518110

5 电气性能 Electrical Characteristics

操作温度范围 Operating Temperature Range : -20 to +85°C

保存温度范围 Storage Temperature Range : -40 to +85°C

测试温度范围 Test Temperature: 25°C±2°C

湿度敏感等级 Moisture Sensitivity Level: MSL 2a

静电敏感等级 Electrostatic Discharge(ESD) Sensitivity: 250V (Human Body Model)



端口电压 D.C. Volatage between the terminals: 3V (25°C±2°C)

Table1. Electrical Specification

No.	Item		Frequency	Specification			Unit	Note	
			(MHz)	Min (dB)	Typ. (dB)	Max (dB)			
1	ANT to RX	Insertion Loss	1452~1496		1.8	2.7	dB		
2		Ripple Deviation	1452~1496		0.6	1.2	dB		
3		Absolute Attenuation		100~800	40	48		dB	
4				814~849	44	48		dB	B26Tx
5				832~862	44	48		dB	B20Tx
6				880~915	42	49		dB	B8Tx
7				1220~1420	32	38		dB	
8				1555~1710	30	35		dB	
9				1710~1785	36	42		dB	B3Tx
10				1920~1980	35	41		dB	B1Tx
11				2400~2500	34	38		dB	ISM2.4G
12				2500~2570	30	37		dB	B7Tx
13				4356~4476	26	34		dB	3f0
14		VSWR		1452~1496(Input)		1.85	2.0		
15				1452~1496(Output)		1.85	2.0		
16	Input Signal Level		@ input port: 1452~1496MHz		+15dBm		Continuous wave for 2000h(55℃)		

Frequency Performance

Frequency Response



深圳市麦捷微电子科技股份有限公司



地址:深圳市坪山区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号

电话(Tel): 0755-28085000

传真(Fax): 0755-28085605

邮编(Postcode): 518110

VSWR



深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

地址:深圳市坪山区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号


电话(Tel): 0755-28085000

传真(Fax): 0755-28085605

邮编(Postcode): 518110


6 包装 Packaging

① 编带尺寸 Dimensions of Tape:



② 带轮尺寸 Dimensions of Reel

Unit: mm




A	178±2
B	60±2
C	13.0±0.5
D	21.0±0.8
E	2.0±0.5
W	8.5±1.0
t	1.2±0.2
R	1.0±0.25

Reel material: PS (Polystyrene)

③ 编带抗拉强度 Pulling strength of tapes:

载带 Carrier tape	10N or more (1kgf or more)
上盖带 Cover tape	5N or more (1kgf or more)

④ 编带简图及拉伸方向 Taping figure and drawing direction:



⑤ 盖带的剥离强度 Peeling strength of cover tape:

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司


地址:深圳市坪山区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号

电话(Tel): 0755-28085000

传真(Fax): 0755-28085605

邮编(Postcode): 518110

盖带 Cover tape	0.3~0.7N (30gf~70gf)
---------------	----------------------



测试条件 Test condition:

- 1) 剥离角度 peel angle: 165°~180° vs. carrier tape.
- 2) 剥离速度 peel speed: 300mm/min±10%.

⑥ 包装数量 Packaging quantities: 5000 PCS / Reel


7 装箱清单及标志 Packing documents and marking

① 包装文件 Packing documents

- a. 装箱清单 Packing list.
- b. 合格证书 Certificate of compliance.

② 盘上标记 Marking on reels:

- a. 麦捷料号 MICROGATE Part No.
- b. 生产批号 Lot number
- c. 盘装数量 Quantity per reel
- d. 检验员号 Inspector No.



以上内容必须在标签上注明.All above shall be shown on marking label

麦捷公司标签如下所示: MICROGATE marking label will be as following:

MICROGATE		
CUSTOMER:	P. O. NO	
CUSTOMER PART NO:	DATE CODE	LOT NO
MG PART NO:	QUANTITY	INSP. NO



MG PART NO

检验合格后, 检验员在标签上盖上合格章。合格章如下所示: The eligible reels will be pressed a mark onto

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司



地址: 深圳市坪山区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号

电话(Tel): 0755-28085000

传真(Fax): 0755-28085605

邮编(Postcode): 518110

the surface. The mark will be as following:




③ 内包装盒标记: Marking on inner box

- a. 型号 MICROGATE part No.
- b. 每盒数量 Quantity per box
- c. 包装日期 Date

以上内容必须在标签上注明（标签见 7.2 所示）。Above shall be shown on marking label (The marking label is shown in item 7.2).

④ 外包装箱标记 Marking on outer case:

- 1) 制造商 Manufacturer: “MICROGATE” ①
- “中国深圳制造” “Made in Shenzhen CHINA” ②
- 2) 发运标记 Ship marking:
“向上” “UP”, “小心轻放” “HAND CARE”, “防潮” “MOISTURE-PROOF”.
- 3) 包装标签包括以下内容 Packing label include the following:
 - a. 型号 MICROGATE Part No
 - b. 总数量 Total quantity per case
 - c. 包装日期 Date;



以上内容必须在标签上注明。（参见 7.2 所示）

All above shall be shown on marking label. (The marking label is shown in item 7.2)

8 保管 Storage

保存条件 Storage conditions

- 存放货物的库房应满足以下条件 Products should be storage in the warehouse on the following conditions

温度 Temperature: $\leq 40^{\circ}\text{C}$

湿度 Humidity : $\leq 70\%$ relative humidity

不允许温、湿度有极剧变化。No rapid change on temperature and humidity

- 禁止将产品保管在腐蚀性物质中，例如硫磺、氯气或者酸，否则将引起端头氧化，导致降低焊接性。

Don't keep products in corrosive gases such as sulfur, chlorine gas or acid, or it may cause oxidization of electrode, resulting in poor solder ability.

- 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响，产品应保管于货架上。Products should be storage on the palette for the prevention of the influence from humidity, dust and so on.

- 产品保管在库房中时，应避免热冲击，振动以及直接光照等等。Products should be storage in the warehouse without heat shock, vibration, and direct sunlight and so on.

- 产品应密封包装 Products should be storage under the airtight packaged condition.